

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Globen Lighting AB

**Adresse du fournisseur:** Produkt, Viaredsvagen 22, 50464 Boras, SE

**Référence du modèle:** 2311 Zen Globen Lighting

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |                |                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED            | Non-dirigée ou dirigée:           | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | Integrerad LED |                                   |      |
| Secteur ou non secteur:                                                   | MLS            | Source lumineuse connectée (SLC): | Non  |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non            | Enveloppe:                        | -    |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non            |                                   |      |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non            | Utilisation avec un variateur:    | Oui  |

## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur               | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 3                    | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | G      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 50 sur Sphère (360°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 3 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 3,0                  | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                    | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 1      |

|                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |                 | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 230             | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 400             |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 40              |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -               | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |                 | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,476<br>0,416                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |                 |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 0               | Facteur de survie                                                                        | 0,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,00            |                                                                                          |                                    |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>                                                                                               |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Facteur de déphasage (cos $\phi_1$ )                                                                                                                             |            | 0,00            | Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam                                      | 0                                  |
| Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière                    |            | - <sup>b)</sup> | Si oui, déclaration relative au remplacement (W)                                         | -                                  |
| Mesure du papillotement (Pst LM)                                                                                                                                 |            | 0,0             | Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)                                                   | -                                  |

a) '- : sans objet;

b) '- : sans objet;



Modèle mis sur le marché de l'Union du 14/08/2022



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1249003

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1249003>

**Fournisseur:** Globen i Svenljunga AB (Importateur)

**Site web:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**Service après-vente:**

**Nom:** Produkt

**Site web:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**Courriel:** [erika.noren@globenlighting.se](mailto:erika.noren@globenlighting.se)

**Téléphone:** +4633416200

**Adresse:**

Viaredsvagen 22  
50464 Borås  
Suède