

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ANTIDARK

Adresse du fournisseur: Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

Référence du modèle: 2-360-01-

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	470MA/18V		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	7	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	382 sur Cône étroit (90°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	7,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	90

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	482	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	152		
	Profondeur	152		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,433 0,405
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		2 184	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	113
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		53	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Spectral test report for lamp

Product type : V025
Product No. : D307021
Manufacturer : VELLNICE

Test time : 2024-3-25 11:02:44
Test equipment : SPEC-2000A Spectrometer
Operator : IQC


CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.4333$ $y=0.4052$ $u=0.2478$ $v=0.3475$ $u^*=0.2478$ $v^*=0.5213$
Color temperature: 3075 K ($duv=+0.00094$) Color difference: $SDCM(ANSI/F3000)=1.3$ Main Wld=488.3 nm Purity: 0.034
Peak wavelength: $\lambda_p=618.5$ FWHM: $\Delta\lambda_p=166.7$ nm Color ratio: $R=0.249$ $G=0.726$ $B=0.025$

Color rendering index: $R_a=90.86$ Color Fidelity: $R_f=90.97$ Color Gamut: $R_g=98.88$ $GAI=96.27$

$R_1=89.0$ $R_2=92.7$ $R_3=95.3$ $R_4=94.4$ $R_5=93.1$ $R_6=93.9$ $R_7=90.1$ $R_8=78.1$

$R_9=53.0$ $R_{10}=83.1$ $R_{11}=94.0$ $R_{12}=76.9$ $R_{13}=89.4$ $R_{14}=96.8$ $R_{15}=84.9$



Optical Parameter

Luminous flux: 382.83 lm

Energy efficiency index(EEI): 50.841


MES1=302.301

luminous efficiency: 50.84 lm/w

Energy efficiency class: G (EU 2019/2015) (EU 874

Radiant flux: 1.31 W

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/05/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 1990495

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1990495>

Fournisseur: Antidark Aps (Importateur)

Site web: www.antidark.dk

Service après-vente:

Nom: Antidark Aps

Site web:

Courriel: tj@scanstudio.dk

Téléphone: +4540187474

Adresse:

damgårdvej 2
5500 Middelfart
Danemark