

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: UIMAGE

Tavarantoimittajan osoite: UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

Mallitunniste: 2458 (light-source)

Valonlähteen tyyppi:

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia: | LED | Ympärisäteilevä tai suuntaava: | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | Custom LED PCB 33-35V DC 500mA MAX | | |
| Verkköjännitteinen tai ei: | NMLS | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei |
| Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde: | Ei | Kupu: | - |
| Korkean luminanssin valonlähde: | Ei | | |
| Häikäisysooja: | Ei | Himmennettävä: | Vain tietyillä himmentimillä |

Tuoteparametrit

| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Yleiset tuoteparametrit: | | | |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristetynä lähimpään kokonaislukuun | 15 | Energiatohokkuusluokka | D |
| Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 2 300 kuviossa Pallo (360°) | Ekvivalentti väriämpötila pyöristetynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristetynä 100 kelviniin | 2 700 tai 3 500 tai 4 000 tai 6 000 |
| Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina | 15,0 | Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristetynä kahden desimaaliin | 0,00 |
| Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristetynä kahden desimaaliin | - | Värintoistoindeksi pyöristetynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää | 92 |
| Ulkomitat ilman erillis- | Korkeus | Spektrin tehojakauma alueella 250– | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
| | Leveys | | |

| | | | | |
|---|--------|------|------------------------------|----------------|
| tä liitäntälaitetta, valaistuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | Syvyys | 1 | 800 nm täydellä kuormalla | |
| Väitetty tehovastaavuus ^(a) | | - | Jos kyllä, vastaava teho (W) | - |
| | | | Värikoordinaatit (x ja y) | 0,345 0,355 |
| LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit: | | | | |
| R9-värintoistoindeksin arvo | | 56 | Eloonjäämiskerroin | 1,00 |
| Valovirran alenemakerroin | | 0,96 | | |

(a) : ei sovelleta


(b) : ei sovelleta

Spectrum

1.0 = 4.834e+001mW/nm



Malli unionin markkinoilla alkaen 04/09/2024



EPREL-rekisterinumero 2050252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050252>

Tavarantoimittaja: UIMAGE ApS (Valmistaja)

Verkkosivusto: www.umage.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: UIMAGE ApS

Verkkosivusto: www.umage.com

Sähköposti: info@umage.com

Puhelin: +45 31 39 31 31

Osoite:

Havnegade 29
1058 Copenhagen
Tanska