

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Lucide

**Leverantörens adress:** Lucide NV, Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, BE

**Modellbeteckning:** 78102-30-41

**Typ av ljuskälla:**

|                                                                                   |                             |                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED                         | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | Integrated LED ceiling lamp |                             |      |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS                        | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej  |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Ja                          | Hölje:                      | -    |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej                         |                             |      |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej                         | Kan användas med dimmer:    | Ja   |


## Produktparametrar

| Parameter                                                                                                                                       | Värde               | Parameter                                                                                                                                                    | Värde                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                              |                               |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                     | 30                  | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | G                             |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 1 687 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 2 700 eller 3 300 eller 4 000 |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 30,0                | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                          | 0,00                          |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                   | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.                                                | 80                            |


|                                                                                                               |       |      |                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 430  | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                               | Bredd | 620  |                                                                          |                         |
|                                                                                                               | Djup  | 40   |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 |       | -    | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                               |       |      | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,426<br>0,397          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                               |       |      |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                           |       | 3    | Livslängdsfaktor                                                         | 0,99                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                         |       | 0,97 |                                                                          |                         |

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.



Modell utsläppt på unionsmarknaden från 02/01/2025



**EPREL-registreringsnummer:** 2232956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232956>

**Leverantör:** Lucide N.V. (Importör)

**Webbplats:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Kundsupport:**

**Namn:** Lucide NV

**Webbplats:** [www.lucide.com](http://www.lucide.com)

**E-postadress:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Telefon:** +3233662204

**Adress:**

Bisschoppenhoflaan 145  
2100 Deurne  
Belgien