

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Northern

**Endereço do fornecedor:** Northern, Bygdøy alle 68, 0265 OSLO, NO

**Identificador de modelo:** Glint wall

**Tipo de fonte de luz:**

|                                                                 |                                 |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED                             | Não direcional ou direcional: | NDLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | Glass shade and acrylic difisor |                               |      |
| De rede ou fora da rede:                                        | MLS                             | Fonte de luz conectada (CLS): | Não  |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não                             | Invólucro:                    | -    |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não                             |                               |      |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Sim                             | Atenuável:                    | Sim  |


## Parâmetros do produto

| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 8                    | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | E     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 829 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2 700 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 7,3                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,10  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                    | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados                                                                                  | 91    |


|                                                                                                                                                                             |              |    |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 8  | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 47 |                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 51 |                                                                     |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             | -            | -  | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | -                           |
|                                                                                                                                                                             |              |    | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,461<br>0,411              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |    |                                                                     |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     | 67           |    | Fator de sobrevivência                                              | 0,90                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      | 0,92         |    |                                                                     |                             |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:</b>                                                                                                                     |              |    |                                                                     |                             |
| Fator de desfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                        | 0,00         |    | Coerência cromática, em elipses de MacAdam                          | 0                           |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.                                                    | -(b)         |    | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)                  | -                           |
| Medida de cintilação (Pst LM)                                                                                                                                               | 0,2          |    | Medida de efeito estroboscópico (SVM)                               | 0,0                         |

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;



Modelo colocado no mercado da União de 16/06/2025



**Número de registo EPREL:** 2303072

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2303072>

**Fornecedor:** Northern.no AS (Fabricante)

**Sítio Web:** [www.northern.no](http://www.northern.no)

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Northern

**Sítio Web:** <https://northern.no/no/>

**Endereço eletrónico:** [post@northern.no](mailto:post@northern.no)

**Telefone:** +47 40 00 70 37

**Endereço:**

Bygdøy alle 68  
0265 OSLO  
Noruega