

# Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** Menu A/S

**Adresa furnizorului:** PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

**Identificatorul de model:** 1840001 E27

## Tipul sursei de lumină:

|                                                                      |                |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| Tehnologia de iluminat utilizată:                                    | LED            | Nedirecțională sau direcțională: | NDLS |
| Tipul de soclu al sursei de lumină<br>(sau altă interfață electrică) | Screw cap, E27 |                                  |      |
| Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:              | NMLS           | Sursă de lumină conectată (CLS): | Nu   |
| Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:             | Nu             | Anvelopă:                        | -    |
| Sursă de lumină cu luminanță mare:                                   | Nu             |                                  |      |
| Protecție antireflexie:                                              | Nu             | Cu intensitate reglabilă:        | Da   |

## Parametrii produsului

| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare |
|-----------|---------|-----------|---------|
|-----------|---------|-----------|---------|

## Parametrii generali ai produsului:

|                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg                                                                 | 8                   | Clasa de eficiență energetică                                                                                                                                                                            | F     |
| Fluxul luminos util ( $\Phi_{use}$ ), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360°), sub formă de con larg (120°) sau sub formă de con îngust (90°) | 700 în Sferă (360°) | Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K | 2 200 |
| Consumul de putere în modul activ ( $P_{la}$ ), exprimat în W                                                                                                     | 8,0                 | Consumul de putere în modul standby ( $P_{sb}$ ), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală                                                                                                           | 0,25  |
| Consumul de putere în modul standby în rețea ( $P_{net}$ ) pentru                                                                                                 | -                   | Indicele de redare a culorilor, rotunjit la                                                                                                                                                              | 90    |

|                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală                                                                                                                  |          |      | cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate |                                                |
| Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri) | Înălțime | 103  | Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă       | Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară |
|                                                                                                                                                                    | Lățime   | 60   |                                                                                 |                                                |
|                                                                                                                                                                    | Adâncime | 60   |                                                                                 |                                                |
| Declarație de putere echivalentă <sup>(a)</sup>                                                                                                                    |          | Da   | Dacă da, puterea echivalentă (W)                                                | 60                                             |
|                                                                                                                                                                    |          |      | Coordonatele cromatice (x și y)                                                 | 0,510<br>0,420                                 |
| <b>Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED:</b>                                                                                                          |          |      |                                                                                 |                                                |
| Valoarea indicelui de redare a culorilor R9                                                                                                                        |          | 58   | Factorul de supra-viețuire                                                      | 0,90                                           |
| Factorul de menținere a fluxului luminos                                                                                                                           |          | 0,93 |                                                                                 |                                                |

(a) : nu se aplică;

(b) : nu se aplică;


## Spectrum Test Report

|               |   |             |             |   |                     |
|---------------|---|-------------|-------------|---|---------------------|
| Sample        | : |             | Date        | : |                     |
| Specification | : |             | Sam. Status | : |                     |
| Sample No.    | : | 216930410 1 | Instrument  | : | HaasSuite(EVERFINE) |
| Manufacturer  | : |             | Test by     | : |                     |

### Test Condition

|             |   |               |          |   |             |
|-------------|---|---------------|----------|---|-------------|
| Temperature | : | 25.3Deg       | RH       | : | 65.0%       |
| WL Range    | : | 380nm-780nm   | IP       | : | 51533 (79%) |
| Test Mode   | : | Accuracy Test | T        | : | 72 ms       |
|             |   |               | Delicacy | : | High        |

### Spectrum



Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram


### Colorimetric Quantities

Chromaticity Coordinate:  $x = 0.5026$   $y = 0.4132$  /  $u' = 0.2891$   $v' = 0.5348$  ( $duv = -6.67e-04$ )

CCT= 2216K Prcp WL:  $L_d = 587.4nm$  Purity=74.9%

Peak WL:  $L_p = 637nm$  FWHM:  $=121.9nm$  Ratio: R=32.1% G=66.1% B=1.8%

Model placed on the Union market from 01/09/2021



**EPREL registration number:** 734752

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/734752>

**Supplier:** AUDO A/S (Importer)

**Website:** <https://audocph.com/>

**Customer care service:**

**Name:** PD

**Website:** [www.menuspace.com](http://www.menuspace.com)

**Email:** [bda@menuspace.com](mailto:bda@menuspace.com)

**Phone:** +4527804705

**Address:**

Aarhusgade 130

2150 Nordhavn

Danemarca