# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** &Tradition

**Leverandørens adresse:** &Tradition, Kronprinsesse gade 4, 1306 Copenhagen Denmark, DK

**Modelidentifikation:** Copenhagen SC13 LED

**Lyskildetype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anvendt belysningsteknologi: | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent) | N/A | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde: | Nej | Kolbe: | - |
| Højluminanslysskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Kun med specifikke lysdæmpere |
| **Produktparametre** | | | |
| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
| **Generelle produktparametre:** | | | |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 8 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º) | 610 i Bred kegle (120°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2200...2900 |
| Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W | 7,5 | Standbytilstand ($P_{sb}$), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,00 |
| Netværksstandbyeffekt ($P_{net}$), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 2 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 52 | | |
| | Dybde | 52 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt[a] | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,437<br>0,396 |
| **Parametre for LED- og OLED-lyskilder:** | | | | |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi | | 56 | Overlevelsesfaktor | 0,96 |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor | | 0,95 | | |
| **Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:** | | | | |
| Faseforskydningsfaktor (cos ϕ1) | | 0,99 | Farvekonsistens i McAdam-ellipser | 3 |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug | | -[b] | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W) | - |
| Flimmer (Pst LM) | | 0,0 | Stroboskopeffekt (SVM) | 0,0 |

[a] '-' : ikke relevant

[b] '-' : ikke relevant


Spectral Power distribution
Output [% of peak]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength [nm]

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2021

| | |
|---|---|
| **EPREL-registreringsnummer:** 852245 | https://eprel.ec.europa.eu/qr/852245 |
| **Leverandør:** &Tradition A/S (Fabrikant) | **Websted:** |
| **Kundeservice:** | |
| **Navn:** &Tradition | **Websted:** https://www.andtradition.com/ |
| **E-mail:** info@andtradition.com | **Telefon:** +45 3920 0233 |
| **Adresse:**<br>Kronprinsesse gade 4<br>1306 Copenhagen<br>Danmark | |