Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Vibia

Leverantörens adress: Vibia Lighting, progres 4-6, 08850 Gava gava Barcelona, ES

Modellbeteckning: 370218/1B

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	Renobable PCB		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja
Produktparametrar			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	10	Energieffektivitetsklass	G
Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	868 i Vid kon (120°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 700
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	10,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,10
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	90

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	850	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	250		
	Djup	220		
Påstående om ekvivalent effekt[(a)]		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,455 0,406
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningsindex		53	Livslängdsfaktor	-
Ljusflödesförhållande		-		

[(a)]”-”: ej tillämpligt.

[(b)]”-”: ej tillämpligt.


λp
nm
619
λpV
mW/m2
6.921
6.92
380
420
460
500
540
580
620
660
700
740
780

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2010

EPREL-registreringsnummer: 891589

https://eprel.ec.europa.eu/qr/891589

Leverantör: Vibia Ligting, SLU (Tillverkare)

Webbplats: www.vibia.com

Kundsupport:

Namn: Vibia Lighting

Webbplats: www.vibia.com

E-postadress: vibia@vibialighting.com

Telefon: +34 934 796 970

Adress:
progres 4-6
08850 gava
Spanien